



## Stacja naprawy rowerów SNR-1.1.08 stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo RAL

Nr katalogowy

**SNR-1.1.08.RAL**

### Opis produktu

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów SNR-1.1.08.RAL - stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo na wybrany RAL.

W tym modelu jest, możliwość zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym co umożliwi naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Materiał: stal cynkowana galwanicznie malowana proszkowo na wybrany RAL

Wymiary: 134 x 44 x 30 cm

Waga: 30-48 kg (w zależności od wyposażenia)

#### Standardowe wyposażenie stacji SNR-1.1.08.RAL

- wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- klucz nastawny 0-36 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 8x10 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 13x15 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- multitool TORX/HEX (imbusy) ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/316/420 + niklowana TORX [9|10|15|20|25|27|30|40] HEX (imbusy) [2|2,5|3|4|5|6|8]
- łyżki do opon z rdzeniem - stal nierdzewna AISI420 - pokryte nylonem (3 sztuki),
- pompka (maks. 10 BAR) z adapterem DV/AV/SV, manometrem glicerynowym (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi,
- projekt nadruku i wizualizacja w cenie,
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- schowek na wsporniku pomocniczym,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
- branding front i 2 boki stacji (folia monomerowa - druk UV) w cenie (1 x 25 cm x 24,5 cm, 1 x 12 cm x 124 cm, 1 x 12 cm x 65 cm, powierzchnia reklamowa do 11000 cm<sup>2</sup>,
- malowanie proszkowe 19 kolorów („Kolor standard”).

Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości do f. VAT na prośbę Kupującego, dopiero po wyprodukowaniu stacji.

W deklaracji wyszczególnione zostaną: nazwa i symbol wyrobu, materiał wykonania, wymiary, kolor, data wydania i ważności deklaracji.

Koszt dostawy dotyczy 1 stacji naprawczej SNR-1.1.08.RAL



## Produkt posiada dodatkowe opcje (ceny brutto):

- Branding front i 2 boki - logo:** Nie , Folia monomerowa , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 132,84 zł )
- Branding tylnej ściany - logo:** Nie , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 131,60 zł )
- Branding drzwi - logo:** Nie , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 89,79 zł )
- Wąż pompki wzmocniony:** Nie , Tak (+ 85,00 zł )
- Wąż wzmocniony+adapter aluminium:** Nie , Tak (+ 312,00 zł )
- Tłok i rączka pompki:** Standard , Stal nierdzewna AISI 304 (+ 641,00 zł )
- Szczypce płaskie:** Nie , Tak (+ 217,00 zł )
- Mały stojak pomocniczy:** Nie , Tak (stal nierdzewna AISI 304) (+ 418,00 zł )
- Duży stojak pomocniczy:** Nie , Tak (blacha ocynkowana) (+ 950,00 zł ) , Tak (blacha nierdzewna AISI 304) (+ 1 050,00 zł )
- 4 x nakrętki antykradzieżowe:** Nie , Tak (+ 298,00 zł )
- Uchwyt pneumatyczny deskorolki:** Nie , Tak (+ 1 410,00 zł )
- Ramka na treść reklamową x 1:** Nie , Tak (+ 381,00 zł )
- Drzwi na klucz/magnes:** Nie , Tak (ocynk+malowanie) (+ 1 700,00 zł )
- Drzwi na monetę:** Nie , Tak (ocynk+malowanie) (+ 2 000,00 zł )
- Klucze nasadowe do deskorolki:** Nie , Tak (+ 126,00 zł )
- Klucz do centrowania kół:** Nie , Tak (+ 89,00 zł )
- Narzędzie do łańcucha:** Nie , Tak (+ 219,00 zł )
- Miernik zużycia łańcucha:** Nie , Tak (+ 119,00 zł )
- Magnes do schowka na wsporniku:** Nie , Tak
- Uchwyt montażowy do ściany:** Nie , Tak (+ 624,00 zł )
- Kolor standard:** Nie , Tak
- Kolor indywidualny (c2):** Nie , Tak (+ 172,20 zł )
- Zestaw do serwisu pomp. i narz.:** Nie , Tak (+ 96,00 zł )

