



Stacja naprawy rowerów SNR-1.1.19.1 stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo RAL + pompka | MODEL WYCOFANY Z OFERTY |

Nr katalogowy

SNR-1.1.19.1.RAL+***

Opis produktu

MODEL WYCOFANY Z OFERTY

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów SNR-1.1.19.1.RAL+POM - stal ocynkowana malowana na wybrany RAL. W tym modelu jest, możliwość zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym co umożliwi naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Materiał: stal cynkowa malowana proszkowo na wybrany RAL

Wymiary: 160 x 40 x 37,5 cm

Waga: ?

Standardowe wyposażenie stacji SNR-1.1.19.1.RAL+POM

- wkrętak krzyżowy,
- wkrętak płaski,
- wkrętak torx,
- klucz nastawny 10",
- klucz płaski 14 mm,
- klucz płaski 8x10 mm,
- klucz płaski 10x13 mm,
- zestaw kluczy imbusowych |3|4|5|6|7|8|,
- łyżki do opon (2 szt.) - łyżki z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV/SV), manometr z gliceryną (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- malowanie proszkowe 19 kolorów („Kolor standard”).

MODEL WYCOFANY Z OFERTY

Jeśli szukasz aktualnych i nowoczesnych rozwiązań, sprawdź naszą ofertę samoobsługowych stacji naprawy rowerów:

[Samoobsługowe stacje naprawy rowerów](#)

