



Stojak na 5 rowerów SR-5.505UL(WW) - stal ocynkowana ogniowo - ukośny w lewo - zaczynający i kończący się wysokim stanowiskiem

Nr katalogowy

SR-5.505UL(WW)

Opis produktu

- ilość stanowisk: **5**
- długość: **214** [cm]
- wysokość: **45** [cm]
- głębokość: **46** [cm]
- szerokość stanowiska na koło: **5,0** [cm] na początku i **5,0** [cm] na końcu
- parkowanie: **jednostronne pod kątem 45° ukośnie w lewo**
- odległość między stanowiskami: **42** [cm]
- wymiary rury: **25x1,5** [mm]
- wymiary kątownika: **40x40x4** [mm]
- montaż: **6 kołków rozporowych** o średnicy $\phi 10$ [mm] (są w komplecie)
- powłoka antykorozyjna: **ocynk ogniowy**
- kolor: **cynkowy/szaro cynkowy**
- ilość ram w module: **1** [szt.]
- odporność na zniszczenie: **bardzo wysoka**
- odporność na korozję: **bardzo wysoka**
- waga: około **26,5** [kg]
- w jednej paczce mieści się 1 stojak SR-5.505UL

Dodatkowe informacje

- gwarancja 15 lat
- wykonany w całości z polskich surowców
- konstrukcja **ocynkowana ogniowo** zapewnia jedną z najtrwalszych ochron przed korozją
- **bardzo wysoka** odporność na wandalizm i **bardzo wysoka** na warunki atmosferyczne
- kształt i szerokość stanowisk gwarantują stabilne trzymanie rowerów w pozycji pionowej
- naprzemienność niskich i wysokich stanowisk gwarantuje ich całkowite wykorzystanie w praktyce
- utrzymuje bezkolizyjnie **5 rowerów** z kołami od 20 do 29 cali , z hamulcami tarczowymi lub bez
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokręcenie stojaków **z linii 505**
- możliwość przypięcia roweru celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- prosty i szybki montaż za pomocą dostarczonych śrubunków i instrukcji
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów **narażonych na ewentualny wandalizm**

Rozbudowa stojaka

- stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez bezpośrednie dokręcanie modeli o numerze katalogowym: SR-3.505UL, SR-4.505UL, SR-5.505UL, zachowując naprzemienność kolejnych stanowisk tj.: niskie, wysokie, niskie, wysokie itd.



