Firma Sport Adam Adam Chociej
15-157 Białystok, Familijna 1
TEL: 508 111 001

Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:17



Stojak na 3 rowery SR-3.505(NN) - stal ocynkowana ogniowo - zaczynający i kończący się niskim stanowiskiem

Nr katalogowy	**SR-3.505(NN)**

Opis produktu

- ilość stanowisk: **3**
- długość: **105** [cm]
- wysokość: **45** [cm]
- głębokość: **55** [cm]
- szerokość stanowiska na koło: **5,0** [cm] na początku i **5,0** [cm] na końcu
- parkowanie: **jednostronne pod kątem 90°**
- odległość między stanowiskami: **35** [cm]
- wymiary rury: **25x1,5** [mm]
- wymiary kątownika: **40x40x4** [mm]
- montaż: **6 kołków rozporowych** o średnicy fi10 [mm] (są w komplecie)
- powłoka antykorozyjna: **ocynk ogniowy**
- kolor: **cynkowy/szaro cynkowy**
- ilość ram w module: **1** [szt.]
- odporność na zniszczenie: **bardzo wysoka**
- odporność na korozję: **bardzo wysoka**
- waga: około **16,0** [kg]
- w jednej paczce mieści się 1 stojak SR-3.505

Dodatkowe informacje

- gwarancja 15 lat
- wykonany w całości z polskich surowców
- konstrukcja **ocynkowana ogniowo** zapewnia jedną z najtrwalszych ochron przed korozją
- **bardzo wysoka** odporność na wandalizm i **bardzo wysoka** na warunki atmosferyczne
- kształt i szerokość stanowisk gwarantują stabilne trzymanie rowerów w pozycji pionowej
- naprzemienność niskich i wysokich stanowisk gwarantuje ich całkowite wykorzystanie w praktyce
- utrzymuje bezkolizyjnie **3 rowery** z kołami od 20 do 29 cali , z hamulcami tarczowymi lub bez
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokręcenie stojaków **z linii 505**
- możliwość przypięcia roweru celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- prosty i szybki montaż za pomocą dostarczonych śrubunków i instrukcji
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów **narażonych na ewentualny wandalizm**

Rozbudowa stojaka

- stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez bezpośrednie dokręcanie modeli o numerze katalogowym: SR-3.505, SR-4.505, SR-5.505, zachowując naprzemienność kolejnych stanowisk tj.: niskie, wysokie, niskie, wysokie itd.