Firma Sport Adam Adam Chociej
15-157 Białystok, Familijna 1
TEL: 508 111 001

Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:17



Stojak rowerowy SR-2 — model do przykręcenia — ocynkowany ogniowo — rura ø 4,24x0,2 cm i 2,5x0,2 cm

Nr katalogowy	**SR-2**

Opis produktu

Wymiary — szer./gł./wys. [cm]:
- stojak: 75 x 34 x 76,
- stanowisko (szer. opony): ≈ 10,
- powierzchnia ze stojącymi rowerami* — w obrysie prostokąta: 295 x 75,

widok z lotu ptaka, **widok z perspektywy bocznej**,
- blacha-mocowanie do podłoża twardego: ≈ 17 x 17.

* Rowery o szerokości kierownicy 60 i długości 180.

Waga
Waga jednego kompletnego stojaka SR-2 wynosi ≈ 8,40 kg.

Materiał
Stojaki wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo,
- rura ø 4,24x0,2 cm i 2,5x0,2 cm.

Powłoka antykorozyjna — ocynk ogniowy
Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczącą mikrostrukturę metalu korozją, która prowadzi do jego rozpadu jest poddanie materiału kwasowemu odtłuszczeniu oraz ciekłej kąpieli cynkowej.
Pozwala to na wielokrotne zwiększenie odporności stali przed destrukcyjnymi reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczającym środowiskiem.
Dzięki takim zabiegom nasze stojaki są odporne na zniszczenia i wytrzymałe na rdzę, co gwarantuje satysfakcję z zakupionego towaru. Powłoka posiada barwę srebrno-cynkową (wraz z upływem czasu zmienia na barwę szaro-cynkowe).

Grubość powłoki antykorozyjnej wynosi **od 40 do 110 µm (mikronów)** - **w praktyce 1,5 µm wystarcza na około 1 rok** - w atmosferze miejskiej o umiarkowanym obciążeniu (kategoria C3).

Montaż stojaka
Montaż stojaka odbywa się przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych.

Dzięki dużemu zainteresowaniu klientów różnymi możliwościami montażu, produkujemy również wersję stojaka do wbetonowania — model SR-2.1.

Montaż stojaków w jednym ciągu
Możesz stworzyć dowolnej wielkości parking rowerowy poprzez montaż kolejnych stojaków SR-2 w odległości minimum 65 cm* od siebie** i minimum 50 cm*

od zabudowy infrastruktury — drzew, ścian, itp.

* Rowery o szerokości kierownicy 60.

** Licząc od osi stojaka(ów)

Zalecana lokalizacja stojaków

Wszystkie oferowane przez nas stojaki rowerowe charakteryzują się solidnością i trwałością, które uniemożliwiają kradzież pozostawionych rowerów. Zaleca się jednak, aby stojaki ustawiać w miejscach ruchliwych, dobrze oświetlonych, objętych monitoringiem kamer, co dodatkowo zniechęci potencjalnych złodziei do kradzieży lub dewastacji rowerów.

Gwarancja na stojaki rowerowe

Dajemy 15- letnią gwarancję na konstrukcję oraz ocynk ogniowy zakupionych stojaków rowerowych, ponieważ jesteśmy pewni ich trwałości i Twojej satysfakcji.

Wysyłka na palecie.