

## Stojak rowerowy SRPk-1.1 bez poprzeczki — do zabetonowania — stal nierdzewna AISI 304 — rura fi 60,3 mm



Nr katalogowy

**SRPk-1.1 FI60**

### Opis produktu

- ilość stanowisk: **2**
- szerokość: **80** [cm]
- wysokość całkowita: **120** [cm]
- parkowanie: **dwustronne**
- wymiar rury AISI 304: **60,3x1,5** [mm]
- montaż: **zabetonowanie**
- poprzeczka: **nie**
- kolor/powłoka: **satyna mat**
- odporność na zniszczenie: **bardzo wysoka**
- waga: **około 6,0-6,5** [kg]
- w jednej paczce mieszczą się 2 stojaki SRPk-1.1 (możliwa wysyłka na palecie)

### Dodatkowe informacje

- wykonany w całości w Polsce
- konstrukcja ze **stali nierdzewnej** zapewnia **dożywnię** ochronę przed korozją
- **bardzo wysoka** odporność na wandalizm i **najwyższa** odporność na różne warunki atmosferyczne
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez montaż kolejnych stojaków **z linii U**
- możliwość przypięcia roweru za koła lub (i) ramę celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów **narażonych na wandalizm**

### Rozbudowa stojaka

Stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez montaż stojaków, z zachowaniem odstępów umożliwiających swobodne wstawianie rowerów.

